



BLACK	NOIR
WHITE	BLANC
RED	ROUGE
YELLOW	JAUNE
ORANGE	ORANGE
BROWN	MARRON
PURPLE	VIOLET
PINK	ROSE
BLUE	BLEU
GREY	GRIS

Modèle	Condensateur du ventilateur
W48G*DC	15 / 370
W60G*DC	N/A

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ, IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C

**3** POUR MODIFIER LA VITESSE DE LA SOUFFLANTE DE REFROIDISSEMENT, PERMUTER LES FILS BLEU ET ORANGE

**A** → **A**  
Fils de même lettre connectés si l'option n'est pas utilisée

Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard. (99)  
**2** RED - DÉFAUT DE HAUTE PRESSION  
BLEU - DÉFAUT DE BASSE PRESSION  
CLIGNOTAN BLEU - BASSE TENSION

**DANGER**  
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
"COUPER L'ALIMENTATION AVANT ENTRETIEN."

**AGREEMENT**  
UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE QUI CONVIENT POUR AU MOINS 75 ° C.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension			
Basse tension			

4085F175 E