



Section de l'évaporateur		CODE DE COULEUR DE LA VITESSE DE SOUFFLANTE	
Condensateur du ventilateur intérieur	Moteur du ventilateur intérieur	HAUT	NOIR
MARRON	MARRON	MOYEN	BLEU
		BAS	ROUGE
		AUX	VIOLET/ORANGE

W1	W2	E	F	Y1	Y2	A
C	G	R	Y	1	2	3

L1
L2
L3
460-60-3

Modèle	Condensateur
W24G1-C	5/370

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR UN TEMPÉRATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ IL DOIT L'ÊTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE HAUTE TENSION DE 250 ° C.

Numéros d'identification du fil à usage interne à Bard.

	Usine	Terrain	Facultatif
Haute tension			
Basse tension			

▲
FILS CONNECTÉS SI OPTION NON UTILISÉE

